



Schmutzwassertauchpumpe GS 750.1 INOX

Art.-Nr.: 94679

GTIN-Code: 4015671429827

- 4-fach einstellbarer Sensorschalter
- Edelstahlmantel
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Anschlusskabels
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Einsatzgebiete:

Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Gruben, Gartengewässern, Teichen usw.

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm



| Technische Daten | |
|-----------------------|------------|
| Netzspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorleistung (P1) | 750 W |
| Schutzart (IP) | X8 |
| Fördervolumen | 15000 l/h |
| max. Förderhöhe | 8 m |
| max. Eintauchtiefe | 7 m |
| max. Korngröße | 35 mm |
| max. Wassertemperatur | 35 °C |
| Anschlussgewinde | IG 1 1/2 " |

 48 Stk.

 L 500 x B 380 x H 500 mm (VE 4)

 L 245 x B 185 x H 480 mm (VE 1)

 netto / brutto: 6,6 kg / 7,2 kg