



Produktseite

Holzspalter GHS 500/8TED

Art.-Nr.: 02053

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten:

Netzspannung:	400 V
Frequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S6/40%
Schutzklasse:	F
Schutzart (IP):	54
Motorleistung (P1):	3,0 kW
Motordrehzahl:	2820 1/min
Tiefe des Tisches:	310 mm
Hydraulikölmenge:	3,4 l
Hydraulikdruck:	280 bar
Breite des Tisches:	300 mm
Typ des Hydrauliköls:	HLP 46
Zylinderhub:	470 mm
max. Spaltdruck:	8 t
Spaltgutlänge:	500 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:	0,04 m/s
Rücklaufgeschwindigkeit:	0,16 m/s
max. Spaltgut Ø:	350 mm
Spaltsäule:	100x100 mm
Lärmwertangabe LWA:	87 dB
Maße LxBxH:	845 x 1.050 x 1.510 mm
Nettogewicht:	109 kg
Bruttogewicht:	117 kg



VE 2



L 570 x B 470 x H 1.210 mm

GTIN-Code

4015671816955