Produktinformation

Produktseite

Schutzgas-Schweissgerät MIG 192/6K

Art.-Nr.: 20076

Ausstattung:

- Schutzgasschweißgerät 230/400 V
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- 6 Schaltstufen
- stufenlos einstellbarem Drahtvorschub
- Schweißschild (DIN 12)
- Messekabel mit Masseklemme
- 3 m Schlauchpaket mit Euro-Zentralanschluss
- 2-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Anschlussschellen
- Fahrbügel
- Adapterstecker 400V/230V
- ED bei max. Schweißstrom 230V/400V: 15%/10%

- Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten:

Netzspannung:	230 / 400 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	26 W
max. Netzleistung 230V:	4,5 kVA
max. Netzleistung 400V:	13,3 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	40 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
max. Schweißstrom 400V:	160 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-160 A
Anzahl der Schaltstufen:	6
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	115~15 A ~ %
Einschaltdauer bei max. Strom 400V:	160~10 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-9 mm
Länge Schlauchpaket:	3 m
Maße LxBxH:	710 x 360 x 495 mm
Nettogewicht:	37,5 kg
Bruttogewicht:	41,45 kg

VE 9 **BOX** **L 720 x B 330 x H 470 mm**

GTIN-Code **4015671200761**

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com | www.guede.com