

Rico® Farb-Anlauger

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Produkteart | Biologisch abbaubarer, Spezialreiniger in gebrauchsfertiger, flüssiger Form. Zum Anlaugen von stark verschmutzten Anstrichen. Macht alle Untergründe haftfähig, fettfrei, matt und saugfähig. |  |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• biologisch abbaubar• hochwirksam• geruchsneutral | |
| Technische Daten | Basis: Mischung aus nichtionischen Tensiden, Hilfsstoffen und Lösungsvermittler (kein Lösemittel, VOC-frei) Dichte: 1,08 g/ml pH-Wert: 11,0 +/- 0,5 | |
| Anwendung | Rico® Farb-Anlauger entfernt starke und fetthaltige Verschmutzung von allen Lackflächen, die für einen neuen Anstrich vorbereitet werden sollen. Macht alle Untergründe für Neuanstriche mit durchdringender Reinigungskraft gründlich sauber, griffig und haftfähig. Glänzende Oberflächen können matt werden. Rico® Farb-Anlauger ersetzt herkömmliche Reiniger wie Kaltreiniger, Salmiak, Netzmittel, Nitroverdünner etc. | |
| Verarbeitung | Untergrund auf Eignung für einen neuen Anstrich prüfen. Rico® Farb-Anlauger gleichmässig aufsprühen, nach Einwirkzeit von ca. 10 Minuten (nicht eintrocknen lassen) mit klarem Wasser und Bürste / Schwamm gründlich nachspülen. Nach völliger Durchtrocknung der Fläche neuen Anstrich auftragen. | |
| Gebindegrößen | Art.Nr. 457112 Sprühflasche 500ml | |
| Lagerung | 24 Monate ab Herstellung | |
| Hinweis | Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Für fehlerhafte Anwendung besteht keine Haftung | |
| Sicherheit | Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen unter www.sfsunimarket.biz . | |

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.