

BANDSCHLEIFMASCHINE 2.0 WASU 50+ PONCEUSE À BANDE 2.0 WASU 50+

Art. Nr. | N° Art. 659099
Kat.-Nr. | N° Cat. 27546.01.000

Schnellübersicht:

- Integrierte LED-Arbeitsleuchte für noch mehr Komfort
- Starker Motor 230V, 0.6 kW für Dauerbetrieb
- Geschlossenes und gegen Metallstaub geschütztes Motorgehäuse
- Massiver, schwenkbarer Bandschleifarm, montiert geliefert
- Patentierte Bandspanneinheit System WASU für eine präzise Bandjustierung
- Umlaufrolle aus Alu-Vollmaterial für hohe Laufruhe und Präzision
- Gummi-Kontaktrolle mit gefrästen Rillen, zum Schleifen von Rundungen

Apperçu:

- Lampe de travail à LED intégrée pour encore plus de confort
- Moteur puissant 230V de 0.6 kW pour fonctionnement continu
- Carter moteur fermé et protégé contre la poussière métallique
- Bras de ponçage à bande massif et pivotant, livré monté
- Unité de tension de bande brevetée système WASU pour un ajustement précis de la bande
- Rouleau fou en aluminium massif pour un fonctionnement silencieux et une grande précision
- Rouleau de contact en caoutchouc avec rainures fraisées, pour le ponçage direct des arrondis



Jahre / ans



Die optimierten Bandschleifmaschinen WASU 2.0 von ALDURO bieten einen technischen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerber und sind preislich sehr attraktiv. Setzen Sie auf zwei starke Marken!

- Super Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starke Marken ALDURO / WASU (in der Schweiz entwickelt)
- Technischer Vorsprung, da die bewährte WASU-Qualität mit dem Hersteller weiterentwickelt wurde
- Qualitativ besser als vergleichbare Mitbewerberprodukte

Les ponceuses à bande optimisées WASU 2.0 d'ALDURO offrent une avance technique sur la concurrence et leur prix est très attractif. Misez sur deux marques fortes !

- Super rapport qualité/prix
- Des marques fortes ALDURO / WASU (développées en Suisse)
- Avance technique car la qualité éprouvée de WASU a été optimisée avec le fabricant.
- Qualité supérieure à celle des produits concurrents comparables

Technische Daten / Données techniques:

Motorleistung Puissance moteur	0.6 kW
Motorspannung Tension moteur	230 Volt
Bandgeschwindigkeit Vitesse de la bande	15 m/Sek
Drehzahl Tours	2850 /min
Schleifbandabmessung Dimension du bande abrasive	50 x 1000 mm
Schleifscheibenabmessung Dimension de la meule	175 x 25 x 20 mm
Schwabfelscheibenabmessung Dimension de la disque à polir	125 x 20 x 12 mm
Anschlüsse Absaugstutzen Raccords tubulure d'aspiration	Scheibenseitig 31mm, bandseitig 40mm Côté meule 31mm, coté bande 40mm
Abmessungen Dimensions	580 x 260 x 630 mm
Gewicht Poids	24.5 kg

Lieferumfang / Equipement standard:

- Bedienungsanleitung / Mode d'emploi DE/FR / I
- LED-Arbeitsleuchte / Lampe de travail à LED
- Schleifband Korn 100 / Bande de ponçage grain 100
- Schleifscheibe Korn 60 / Disque de ponçage grain 60
- Wellenverlängerung mit Schwabfelscheibe / Rallonge avec disque à polir

Passendes Zubehör / Accessoires adaptés

Art.	Artikel DE	Article FR	Abbildung/Image
530878	Original-Maschinenstandfuss zu WASU-50+ / WASU-100+ Abmessung 330 x 380 x 900 mm Kat.-Nr. 27557.01.000	ALDURO Socle d'origine pour WASU-50+ / WASU-100+ Dimensions 330 x 380 x 900 mm No. cat. 27557.01.000	
659477	Original Wandbefestigungs-Sockel Zu WASU-50+ / WASU-100+ Abmessung 280 x 290 x 200 mm Kat.-Nr. 27557.02.000	ALDURO Socle mural d'origine Pour WASU-50+ / WASU-100+ Dimensions 280 x 290 x 200 mm No.-cat. 27557.02.000	
659339	ALDURO Schleifscheibe Ø 175x25x32 mm, Korn 60 Kat.-Nr. 27545.31.000	ALDURO Meule Ø 175x25x32 mm, grain 60 No.-cat. 27545.31.000	
679700	ALDURO Schwabbelscheibe Ø 125x23x12 mm Kat.-Nr. 27546.01.108	ALDURO Disque de polissage Ø 125x23x12 mm No.-cat. 27546.01.108	
	ALDURO Schleifbänder 50 x 1000 mm für Holz und Metall Karton mit 5 Stk.	ALDURO Bandes abrasives 50 x 1000 mm pour bois et métal Paquet de 5 pcs	
659312	Korn 60, Kat.-Nr. 27530.21.000	Grain 60, no.cat. 27530.21.000	
659320	Korn 80, Kat.-Nr. 27530.22.000	Grain 80, no.cat. 27530.22.000	
659519	Korn 100, Kat.-Nr. 27530.23.000	Grain 100, no.cat. 27530.23.000	
659302	Korn 120, Kat.-Nr. 27530.24.000	Grain 120, no.cat. 27530.24.000	
402850	Korn 180, Kat.-Nr. 27530.25.000	Grain 180, no.cat. 27530.25.000	
402852	Korn 240, Kat.-Nr. 27530.26.000	Grain 240, no.cat. 27530.26.000	
402853	Korn 320, Kat.-Nr. 27530.27.000	Grain 320, no.cat. 27530.27.000	
402855	Korn 400, Kat.-Nr. 27530.28.000	Grain 400, no.cat. 27530.28.000	



TECHNISCHE BESCHREIBUNG DESCRIPTION TECHNIQUE