Produktinformation



Produktseite

Schmutzwassertauchpumpe PRO 2200 A

Art.-Nr.: 75805

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- robustes Gußlaufrad
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Wicklung und Kugellager in Ölbad
- 10 m Nylonseil

Einsatzgebiete:
Für sehr anspruchsvolle Einsätze z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen.

Schlauchanschluss:
3" AG, 76 mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2200 W
Schutzart (IP):	68
Fördervolumen:	(bei 4,2m Förderhöhe) 42000 l/h
max. Förderhöhe:	17 m
max. Eintauchtiefe:	5 m
max. Korngröße:	20 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 3 "
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm
Maße LxBxH:	230 x 300 x 530 mm
Nettogewicht:	30,32 kg
Bruttogewicht:	31,6 kg

VE 24 | **BOX** **L 255 x B 350 x H 585 mm** | **GTIN-Code** **4015671758057**

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com | www.guede.com