

Hochleistungs-Keramikkorn-Fiberscheibe mit temperaturreduzierender Wirkstoffbeschichtung

Fiberscheibe CERA Green

- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch hartes und scharfes Keramik-Schleifkorn
- Weniger Verbrauch an Schleifscheiben
- Hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit
- Hohe Abtragsleistung
- Niedrige Schleiftemperaturen durch zusätzliche Procut-Beschichtung
- Perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl
- Gewebeunterlage mit hoher Kantenstabilität



Technische Daten:

Schleifkorn: Keramikkorn

Bindung: Kunstharz, wirkstoffbeschichtet

Unterlage: Vulkanfiber

Körnung: 36, 60, 120

Einsatzbereiche:

Besonders geeignet für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, für Reparaturschliff, Schweißnahtbearbeitung, Entgratungsarbeiten, Kontur- und Flächenschliff

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Maße	Körnung
660143036	Fiberscheibe CERA green	mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt	25 Stck.	125 x 22 mm	K36
660143060	Fiberscheibe CERA green	mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt	25 Stck.	125 x 22 mm	K60
660143120	Fiberscheibe CERA green	mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt	25 Stck.	125 x 22 mm	K120

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Aufnahme
631125	Stützsteller	Ø 125 mm	M14