




A	Longueur du tube de selle
B	Longueur du tube supérieur
C	Longueur du tube de direction
D	Longueur des bases
E	Angle de chasse
F	Angle du tube de selle
G	Abaissement du boîtier de pédalier
H	Hauteur du boîtier de pédalier
I	Empattement
J	Seuil d'enjambement
K	Stack
L	Reach
M	Longueur totale

Gotouró (Gents)			
cm	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	490	530	570
B	605	625	645
C	160	170	180
D	480	480	480
E	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°
G	65	65	65
H	305	305	305
I	1143	1164	1184
J	820	820	820
K	649	659	668
L	406	420	440
M	1883	1904	1924

	Gotour6 (Comfort)			
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924

	Gotour5 (Comfort)			
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	450	490	530	570
B	578	600	620	641
C	140	160	180	200
D	549	549	549	549
E	68.5°	69.5°	69.5°	69.5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1226	1238	1260	1282
J	388	388	388	388
K	639	663	682	700
L	405	420	435	450
M	1984	1996	2018	2040

	Gotour4 (Comfort)	
cm	XS 150–160	S 160–170
A	420	450
B	562	573
C	140	160
D	521	521
E	67°	67°
F	73°	73°
G	45	45
H	288	288
I	1194	1207
J	370	370
K	556	574
L	415	420
M	1879	1892

	Gotour3 (Comfort)	
cm	S/M 162–178	L/XL 179–195
A	470	570
B	580	610
C	140	180
D	521	521
E	68°	68°
F	73°	73°
G	62	62
H	280	280
I	1203	1237
J	363	363
K	619	656
L	414	433
M	1886	1920

	Gotour2 Gen2 (Comfort)			
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924