

Datenblatt:

Steckdosenleiste VARIABL VARITRONIC 4+1xT13 3m mit integrierter Feinsicherung ws

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design. Gelungene Mischung aus Innovation und Technik. Die Steckdosenleiste besteht aus 5xT13 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, einem T12 Stecker inkl. Feinsicherung und 3 Meter Kabel. Die quer angelegten Steckplätze sichern einen Gebrauch von Netzgeräten und Winkelsteckern ohne Steckdosenverlust. Mit den 2 Haftmagneten und 2 Metallklebehalterungen lässt sich die Steckdosenleiste schnell und einfach auf Metall oder anderen Oberflächen fixieren. Die Aufwickelvorrichtung verhindert einen Kabelsalat bei Nichtgebrauch. Dank der eingebauten Masterfunktion schaltet die Steckdosenleiste alle angeschlossenen Geräte an der Steckdosenleiste unter.



Artikelnummer 20 200235 52R 1
EAN 7611007168339
Einheits Nr. 986021303
Einheit STK
Verpackungseinheit 1
Verpackungsmasse 9 x 44 x 4 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.635 Kg
Ursprungsland China
Zolltarif Nr. 85366952



Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|---------------------------|----------------------------------|
| Typ | Steckdosenleiste Multifunktional |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Variabl Varitronic |
| Anzahl Steckdosen | 5 |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Weiss |
| Steckdosenausrichtung | quer |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| Schalter | Nein |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 2300 W |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm ² |
| Kabellänge | 3 m |
| Kabelfarbe | Weiss |

| Merkmal | Bezeichnung |
|--------------------------|---|
| Steckertyp | Typ 12 mit integrierter Feinsicherung |
| Befestigungsmöglichkeit | Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Produktfarbe | Weiss |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | integrierte Feinsicherung |
| Zusatzfunktionen | Master Slave Funktion (Schaltschwelle einstellbar 22mA bis 180mA) |
| Zusatzfunktionen | integrierte Aufwickelvorrichtung |
| Produkthöhe | 440 mm |
| Produktbreite | 90 mm |
| Produkttiefe | 40 mm |
| Gewicht netto | 0.630 Kg |
| Verpackungsart | Schrumpffolie |