






De'Longhi Mobile Klimageräte

Mobile Klimageräte	PAC EX100 Silent	PAC AN112 Silent	PAC CN92 Silent	PAC N90 ECO Silent	PAC N82 ECO
System	Luft-Luft	Luft-Luft	Luft-Luft	Luft-Luft	Luft-Luft
Abmessungen (B x T x H) in mm	445 x 390 x 800	449 x 395 x 750	449 x 395 x 750	449 x 395 x 750	449 x 395 x 750
Gewicht (kg)	30	30	30	30	30
Stromversorgung (V~Hz)	220/240~50	220/240~51	220/240~52	220/240~53	220/240~54
Leistungsaufnahme (Watt)	max. 1060	max. 950	max. 850	max. 940	max. 900
EER (Energy Efficiency Ratio)	3,6	3,1	3,1	2,6	2,6
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A+	A	A
Kühlleistung max. BTU-W/h	10000–2500	11000–2900	10000–2500	9800–2500	9400–2400
Entfeuchtungsleistung (nur Entfeuchtung) l/24h	32	41	32	34	32
Luftumwälzung m3/h	min. 250-max. 350	min. 250-max. 350	min. 250-max. 350	min. 250-max. 350	min. 250-max. 350
Geräuschpegel dB(A)	max. 64	max. 63	max. 62	max. 63	max. 63
Maximale Raumgrösse (m3)	110	110	85	85	80
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290
Ventilationsstufe	3	3	3	3	3
Separate Ventilationsfunktion	ja	ja	ja	ja	ja
Separate Entfeuchtungsfunktion	ja	ja	ja	ja	ja
Silent Funktion	ja	ja	ja	ja	
RealFeel Funktion	ja	ja			
Raumthermostat	ja	ja	ja	ja	ja
Automatisches Fehler-Diagnosesystem	ja	ja	ja	ja	ja
Timer	24 h	24 h	24 h	24 h	12 h
Transportgriffe	ja	ja	ja	ja	ja
Rollen	ja	ja	ja	ja	ja
Farbe	weiss/schwarz	weiss	weiss	weiss	weiss
Zubehör im Lieferumfang					
Flansch für Wand mit Verschluss (B1)	ja	ja	ja	ja	ja
Luftablassschlauch (B2)	ja	ja	ja	ja	ja
Schlauchverbindungsstück (2 Stück) (B3)	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör für Mauermontage (B4)	ja	ja	ja	ja	ja
Gitter für Traverse (B5)	ja	ja			
Verschluss für Traverse (B6)	ja	ja			
Traverse (B7)	ja	ja			
Schrauben (B8)	ja	ja			
Abluftdüse für Fenster (B9)	ja	ja	ja	ja	ja
Fernbedienung (B10)	Infrarot	Infrarot	Infrarot	Soft-Touch	Soft-Touch